



## Produktinformation

### INDUcoder MANUAL ENCODER

#### HANDY PULSER EHP-LS

Elektronisches Bedienterminal

Sehr geringe Gerätehöhe von nur 31 mm

Hohe Schutzart IP 65

Die bewährte Produktlinie der Handräder von INDUcoder ist um ein neues Produkt, den **Handy Pulser EHP-LS**, erweitert worden.

Das elektronische Bedienterminal hat ein Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Das sehr flache Gehäuse von nur 31 mm Höhe unterstützt die Handlichkeit des Gerätes. Der eingesetzte Drehknopf mit mechanischer Rastung entspricht dem Handrad ESO 77 und ist in der Auflösung von 25 oder 100 Impulsen pro Umdrehung lieferbar.

Die Versorgungsspannung ist 5 VDC mit RS 422 line driver oder 5 - 12 VDC mit open collector Ausgang mit internem Pull-up Widerstand. Das Gerät hat einen Schalter für die Achsanwahl „X, Y, Z, 4“ und einen Schalter für die Faktoreinstellung „x1, x10, x100“. Die Freigabetaste verhindert unbeabsichtigtes Verändern der obengenannten Schaltereinstellung und erhöht dadurch die Sicherheit bei der Bedienung des Terminals. Das Bedienterminal ist mit Spiralkabel von 2, 3 oder 5 m erhältlich.

Der Handy Pulser EHP-LS hat die hohe Schutzart von IP 65 und ist besonders gut einsetzbar unter rauen Umgebungsbedingungen.

INDUcoder Messtechnik GmbH  
Kaiserstrasse 316 - 47178 Duisburg

Tel: (0203) 57047-0  
Fax: (0203) 57047-20

Internet: <http://www.inducoder.de>  
E-Mail: [info@inducoder.de](mailto:info@inducoder.de)